



原來生活可以更美的
It's your Idea

美的電器(香港)有限公司

Midea Electric (HK) Ltd

香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城
港威大廈第6座39樓3905-3911室

Tel : 3669 4888 Fax : 2175 0019

美的客戶服務中心(香港)

Midea Customer Service Centre (HK)

新界元朗喜業街3號雄偉工業大廈5樓C室

Tel : 2443 0082 Fax : 2175 0016

美的客戶服務中心(澳門)

Midea Customer Service Centre (Macau)

澳門慕拉士大馬路185-187號澳門工業中心二樓

Tel : (853) 2876 9566

www.mideahk.com



註：

- 1)本產品單張只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產規格為準。
- 2)本公司保留更改資料權利，恕不另行通知。
- 3)如有任何爭議，美的電器(香港)有限公司保留最終決定權。

Copyright © Mar. 2017 Midea Electric (HK) Ltd.

2017

原來生活可以更美的
It's your Idea



高效·節能·涼快

Perfect Harmony



M·Smart 美的智能家居

身處智能電話及互聯網大時代，美的推出「美的M-Smart」智能家居系統，帶領體驗高科技及創新的智能家居生活。只要智能電話裝有「美的M-Smart」應用程式，透過WIFI連接家居電器，於何時何地，在一個應用程式內，遙控家中美的電器。

科技帶來品質生活，化繁為簡，秉承美的「為人類創造美好生活」的宗旨。只要透過「美的M-Smart」，家中的美的冷氣機就會做好準備，一打開家門，就立即迎來陣陣冷氣的涼快。

「美的M-Smart」是一個人類生活上的支援系統，綜合家庭和社會的貼心服務為本。「美的M-Smart」是基於5個智能助手，專注於家庭的生活基本元素，如空氣、水、照明、資訊、娛樂、能源和安全，其他涉及的有家電、設備、設施等。

- 「美的M-Smart」目標：注重消費者的需求，致力提供美的最專業的智能家居產品、服務和體驗。
- 「美的M-Smart」核心價值：從“互相連接”到“互相理解”。
- 「美的M-Smart」策略中心：1+1+1+N (1個系統 + 1個M-Smart社區 + 1個M盒子 + N個智能家居產品)。
- 「美的M-Smart」終極目標：使用美的的全產業鏈優勢，以創建一個新的智能家居生活方式 (最佳的體驗，易於使用，安全及增值服務)！



WiFi

銀離子過濾網 Silver Ion Filter

銀離子能附着空氣中的細菌，並破壞細菌組織，能有效抑制空氣中的病毒濃度，從而帶來優質空氣。



睡眠模式 Sleeping Mode

可在入睡時選用睡眠模式，內置程式於首兩小時逐步將室溫提高/下降。然後5小時後自動停止操作，令您安枕無憂。



特大鮮風口 Fresh Air Ventilation

全線窗口式均設特大鮮風口，大大增加進風量，確保新鮮空氣源源不絕送進您的家中。



特別功能 Highlight Feature

藍鑽/金鑽塗層 Blue / Golden Fin

分體室外機設有藍鑽/金鑽塗層，能防止生銹，使冷氣機散熱更快更耐用，令您安枕無憂。



優質保養 Warranty

美的電器會為顧客提供優質保養




抗菌金色塗層 Golden Fin

室內分體機設有抗菌金色塗層，能進一步抑制室內細菌滋生，保持室內空氣清新潔淨。



維他命C過濾網 Vitamin C Filter

隨風輸送維他命C，有助增強免疫力，同時又能呵護肌膚，讓你安坐家中享受健康與美的生活。



美的 WiFi 智能冷氣機

身處智能科技發展年代，透過智能電話裝有「美的 M-Smart」智能家居應用程式，WiFi 連接家居電器，於何時何地於手機應用程式內，遙控家中美的冷氣機，全面控制溫度和開關時間，讓您一回到家可以享受陣陣冷氣的涼快。



只需要在冷氣機上插入 WiFi 接收器，並下載「美的 M-Smart」手機應用程式，即可隨時隨地控制家中的美的冷氣，為您的生活增加方便！

「美的 M-Smart」應用程式操作介面

操作模式

開關鍵

功能選擇

適用系統: IOS, Android.
(建議: IOS 7.0或以上, Android 4.0或以上)

小知識:
WiFi 冷氣的發展

第一代: 基於集成射頻模塊和智能控制盒 (433HZ, 只能在某些國家出售, 不包括歐洲)。

第二代: 集成 Wi-Fi 模塊 (2.4GHz, 適合於全世界)。

第三代: 只需 Wi-Fi 連接即可。

*有關「美的 M-Smart」應用程式操作介面的詳情，請參閱Wi-Fi接收器內的操作說明書。
*如需要Wi-Fi功能，請於購買時向店員查詢。
*並非所有Android以及IOS系統都與Midea Air APP相容。如任何不相容造成的問題，與美的電器無關。



變頻掛牆分體式冷氣機


Split Type Inverter Air-Conditioner



變頻 (Inverter) 優點

- 能自動變速及迅速恆溫，可保持溫度穩定舒適
- 可減少耗電量高達30%

*以上數據只作參考用途。



分體機保用2年，壓縮機保用5年(商業用途除外)

變頻 冷暖系列

變頻掛牆分體式冷氣機產品規格：

	MS11M-09HRDU1	MS11M-12HRDU1	MS11M-18HRDU1	MS11M-24HRDU1
能效等級				
主要性能				
制冷 / 制熱量 (W) (Btu/h)	2638 / 2638 (9000 / 9000)	3517 / 3517 (12000 / 12000)	5275 / 5275 (18000 / 18000)	7034 / 7034 (24000 / 24000)
抽濕能力 (L/h)	1.0	1.2	1.8	2.2
電源 (V, Hz, Phase)	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
額定電流 (A)	4.6 / 3.5	5.4 / 4.7	6.8 / 6.8	9.0 / 9.0
輸入功率 (W)	774 / 774	1031 / 1031	1550 / 1550	2065 / 2065
能效比 (W/W) (Btu/hW)	3.4 (11.6)	3.4 (11.6)	3.4 (11.6)	3.4 (11.6)
室內機	深 (mm)	198	198	218
	闊 (mm)	835	835	990
	高 (mm)	280	280	315
	淨重 (kg)	8.1	9.3	11
室外機	空氣循環風量 (m ³ /h)	552	653	1000
	深 (mm)	300	300	333
	闊 (mm)	770	770	800
	淨重 (kg)	25.8	27.8	31
包裝尺寸 (室內 / 室外)	深 (mm)	270 / 345	270 / 345	300 / 390
	闊 (mm)	910 / 900	910 / 900	1065 / 920
	高 (mm)	355 / 585	355 / 585	400 / 615
總重 (室內 / 室外) (kg)	10.4 / 28.2	11.8 / 30.2	13 / 33	
配管管徑	液體 mm(inch)	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")
	氣體 mm(inch)	Φ9.52 (3/8")	Φ12.7 (1/2")	Φ12.7 (1/2")
適用面積 (m ²)	8-12	12-16	16-21	



掛牆分體式冷氣機

Split Type Air-Conditioner



R410A
環保雪種
R410A Environmental
Refrigerant



銀離子
抗菌過濾網
Silver Ion
Antimicrobial Filter



維他命C過濾網
Vitamin C Filter



抗菌金色塗層
(室內機配置)
Golden Fin
(Indoor Unit)



睡眠模式
Sleeping Mode



自動重新啟動功能
Automatic Restart

分體機保用2年，壓縮機保用5年(商業用途除外)

淨冷系列

掛牆分體式冷氣機產品規格：

能效等級		MSAB-09CRU1	MSAB-12CRU1	MSAB-18CRU1	MSAB-22CRU1
主要性能	能效等級				
	SEER (W/W)	3.7 / -	3.6 / -	3.6 / -	3.2 / -
制冷 / 制熱量	(W)	2638 / -	3517 / -	5275 / -	6448 / -
	(Btu/h)	9000 / -	12000 / -	18000 / -	22000 / -
抽濕能力	(L/h)	1.0	1.1	1.8	2.2
電源	(V,Hz,Phase)	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1
額定電流	(A)	3.33 / -	4.36 / -	6.50 / -	10 / -
輸入功率	(W)	732 / -	1005 / -	1505 / -	2050 / -
能效比	EER (W/W)	3.6 / -	3.5 / -	3.5 / -	3.1 / -
	(Btu/hW)	12.3	11.9	12.0	10.7
室內機	深 (mm)	189	189	215	226
	闊 (mm)	802	802	965	1080
	高 (mm)	297	297	319	336
	淨重 (kg)	9	9.5	11.5	15
	空氣循環風量(m3/h)	500	600	779	1169
室外機	深 (mm)	300	300	363	363
	闊 (mm)	770	770	845	845
	高 (mm)	555	555	702	702
	淨重 (kg)	30	35	46.5	46
包裝尺寸 (室內 / 室外)	深 (mm)	285 / 345	285 / 345	305 / 395	315 / 395
	闊 (mm)	875 / 900	875 / 900	1045 / 965	1155 / 965
	高 (mm)	375 / 585	375 / 585	405 / 765	415 / 765
總重(室內 / 室外)	(kg)	11.5 / 32.2	11.5 / 37.7	14.5 / 49.5	18.1 / 49.1
配管管徑	液體 mm(inch)	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ9.52 (3/8")
	氣體 mm(inch)	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ12.7 (1/2")	Φ15.9 (5/8")
適用面積	(m ²)	12-16	16-21	21-24	24-30



變頻掛牆分體式冷氣機

Split Type Inverter Air-Conditioner



WIFI功能可選擇性安裝，詳情請向職員查詢

室外機僅高418mm



產品型號：MSSAB-09CRDU1 及 MSSAB-12CRDU1



雪種洩漏檢測系統
Refrigerant Leakage
Detect



睡眠模式
Sleeping Mode



抗菌金色塗層
(室內機配置)
Golden Fin
(Indoor Unit)



R410A
環保雪種
R410A Environmental
Refrigerant



銀離子
抗菌過濾網
Silver Ion
Antimicrobial Filter



冷觸媒
甲醛過濾網
Cold Catalyst
Filter



自動重新啟動功能
Automatic Restart

分體機保用2年，壓縮機保用5年(商業用途除外)

淨冷系列

變頻掛牆矮分體式冷氣機冷氣機產品規格：

能效等級		MSSAB-09CRDU1	MSSAB-12CRDU1
主要性能	能效等級		
	SEER (W/W)	5 / -	4.7 / -
制冷 / 制熱量	(W)	2638 / -	3224 / -
	(Btu/h)	9000 / -	11000 / -
抽濕能力	(L/h)	1.0	1.2
電源	(V,Hz,Phase)	220, 50, 1	220, 50, 1
額定電流	(A)	3.40 / -	4.60 / -
輸入功率	(W)	730 / -	1004 / -
能效比	EER (W/W)	3.6 / -	3.2 / -
	(Btu/hW)	12.3	11
室內機	深 (mm)	189	189
	闊 (mm)	802	802
	高 (mm)	297	297
	淨重 (kg)	8.8	8.8
	空氣循環風量(m3/h)	534	614
室外機	深 (mm)	343	343
	闊 (mm)	682	682
	高 (mm)	418	418
	淨重 (kg)	20	20
包裝尺寸 (室內 / 室外)	深 (mm)	375 / 345	375 / 345
	闊 (mm)	875 / 795	875 / 795
	高 (mm)	285 / 495	285 / 495
總重(室內 / 室外)	(kg)	11.2 / 24	11.2 / 24
配管管徑	液體 mm(inch)	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")
	氣體 mm(inch)	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")
適用面積	(m ²)	12-16	16-21

掛牆分體式冷氣機

Split Type Air-Conditioner



分體機保用2年，壓縮機保用5年(商業用途除外)

淨冷系列

掛牆分體式冷氣機產品規格：

		MS12F-09CRU1	MS12F-12CRU1	MS12F-18CRU1	MS12F-24CRU1
能效等級					
主要性能					
制冷 / 制熱量	(W) (Btu/h)	2638 / - 9000 / -	3810 / - 13000 / -	5275 / - 18000 / -	6946 / - 23700 / -
抽濕能力	(L/h)	1.0	1.1	1.8	2.5
電源	(V,Hz,Phase)	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1
額定電流	(A)	3.15 / -	4.90 / -	6.31 / -	10.2 / -
輸入功率	(W)	694 / -	1080 / -	1388 / -	2200 / -
能效比	(W/W)	3.8	3.53	3.8	3.2
	(Btu/hW)	13.0	12.0	13.0	10.8
室內機	深 (mm)	188	205	235	235
	闊 (mm)	800	940	1045	1045
	高 (mm)	275	275	315	315
	淨重 (kg)	8	10	13.2	12
室外機	空氣循環風量(m3/h)	600	830	1050	1050
	深 (mm)	250	250	320	315
	闊 (mm)	780	780	845	900
	高 (mm)	540	540	700	860
包裝尺寸 (室內 / 室外)	淨重 (kg)	27	28	46	57.5
	深 (mm)	265 / 335	265 / 335	315 / 395	395 / 395
總重(室內 / 室外)	闊 (mm)	865 / 910	1015 / 910	1135 / 965	1135 / 1043
	高 (mm)	350 / 585	350 / 585	395 / 755	315 / 915
配管管徑	(kg)	10 / 29.2	12.8 / 30	16.4 / 49	15 / 62
	液體 mm(inch)	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")
適用面積	氣體 mm(inch)	Φ9.52 (3/8")	Φ12.7 (1/2")	Φ12.7 (1/2")	Φ15.9 (5/8")
	(m ²)	8-12	12-16	16-21	24-30

移動冷氣機淨冷系列

Portable Type Air-Conditioner



移動冷氣保用1年(商業用途除外)


淨冷系列

移動冷氣機淨冷系列產品規格：

		MPPH-09CRN1	MPPDA-12CRN1
主要性能			
制冷 / 制熱量	(W) (Btu/h)	2638 / - 9000 / -	3517 / - 12000 / -
抽濕能力	(L/h)	1.0	1.2
電源	(V,Hz,Phase)	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
額定電流	(A)	4.6 / -	5.9 / -
輸入功率	(W)	1015 / -	1350 / -
能效比	(W/W)	2.60	2.60
	(Btu/hW)	8.7	8.7
機身尺寸	深 (mm)	355	397
	闊 (mm)	345	466
	高 (mm)	703	765
空氣循環風量	(m3/h)	300	386
淨重	(kg)	23.2	32.5
包裝尺寸	深 (mm)	402	443
	闊 (mm)	377	515
	高 (mm)	877	880
總重	(kg)	28	37.5
適用面積	(m ²)	7-8	8-12

淨冷窗口式冷氣機

Window Type Air-Conditioner



R410A
環保雪種
R410A Environmental
Refrigerant



銀離子
抗菌過濾網
Silver ion
Antimicrobial Filter



備有金鑽/藍鑽
塗層選擇
(室外機配置)
Golden/Blue Fin
(Outdoor Unit)



特大鮮風口
Large Air Inlet



LED顯示
LED Display

窗口機39個月全機保養，壓縮機保用5年(商業用途除外)

淨冷窗口式冷氣機產品規格：

淨冷系列

		MWH-07CM3U1	MWH-09CM3U1	MWH-12CM3U1	MWH-18CM3U1	MWH-24CM3U1	MWH-07CR3U1	MWH-09CR3U1	MWH-12CR3U1	MWH-18CR3U1	MWH-24CR3U1
能效等級											
主要性能											
制冷 / 制熱量	(W)	2052	2638	3517	5275	6887	2052	2638	3517	5275	6887
	(Btu/h)	7000	9000	12000	18000	23500	7000	8000	12000	18000	23500
抽濕能力	(L/h)	0.8	1	1.3	2.0	2.4	0.8	1.0	1.3	2.0	2.4
電源	(V,Hz,Phase)	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1
額定電流	(A)	3.2	4.0	5.2	8.0	10.5	3.2	4.0	5.2	8.0	10.5
輸入功率	(W)	684	879	1172	1760	2300	684	879	1172	1760	2300
能效比	(W/W)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	(Btu/hW)	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
機身尺寸	深 (mm)	585	585	560	680	780	585	585	560	680	780
	闊 (mm)	450	450	600	660	660	450	450	600	660	660
	高 (mm)	346	346	380	428	428	346	346	380	428	428
空氣循環風量	(m ³ /h)	330	330	430	607	860	330	330	430	607	860
淨重	(kg)	29.5	32.1	38	58.3	65	29.5	32.1	38	58.3	65
	深 (mm)	640	640	620	815	915	640	640	620	815	915
包裝尺寸	闊 (mm)	505	505	685	746	770	505	505	685	746	770
	高 (mm)	435	435	430	515	510	435	435	430	515	510
	總重	(kg)	32	35	42	62.7	69.3	32	35	42	62.7
適用面積	(m ²)	8	8-12	12-16	16-21	24-30	8	8-12	12-16	16-21	24-30
遙控式		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

遙控冷暖窗口式冷氣機

Window Type Air-Conditioner



R410A
環保雪種
R410A Environmental
Refrigerant



銀離子
抗菌過濾網
Silver ion
Antimicrobial Filter



藍鑽塗層
(室外機配置)
Blue Fin
(Outdoor Unit)



特大鮮風口
Large Air Inlet



獨立抽濕
Dehumidifying



LED顯示
LED Display

窗口機39個月全機保養，壓縮機保用5年(商業用途除外)

遙控冷暖窗口式冷氣機產品規格：

冷暖系列

		MWH-07HR3N1	MWH-12HR3N1	MWH-18HR3U1	MWH-21HR3U1
能效等級					
主要性能					
制冷 / 制熱量	(W)	2052 / 2052	3370 / 3370	5275 / 4543	6155 / 5275
	(Btu/h)	7000 / 7000	11500 / 11500	18000 / 15500	21000 / 18000
抽濕能力	(L/h)	0.8	1.2	1.8	2.2
電源	(V,Hz,Phase)	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1	220, 50, 1
額定電流	(A)	3.5 / 3.1	5.7 / 5.5	8 / 7.5	10 / 8.7
輸入功率	(W)	750 / 670	1250 / 1205	1760 / 1650	2200 / 1900
能效比	(W/W)	2.73 / 3.06	2.70 / 2.80	3.0 / 2.75	2.8 / 2.77
	(Btu/hW)	9.3 / 10.4	9.2 / 9.5	10.2 / 9.4	9.5 / 9.5
機身尺寸	深 (mm)	535	560	780	780
	闊 (mm)	450	600	660	660
	高 (mm)	346	380	428	428
空氣循環風量	(m ³ /h)	310	428	1160	1160
淨重	(kg)	28	40	65.5	66.2
	深 (mm)	580	685	915	915
包裝尺寸	闊 (mm)	495	620	770	770
	高 (mm)	420	420	510	510
	總重	(kg)	30	43	70
適用面積	(m ²)	8	12-16	16-21	21-24
遙控式		✓	✓	✓	✓